

Postide paigaldus- ja kasutusjuhend

Kõikide elementide tõstmisel ja paigaldamisel tuleb kasutada ohutuid töövõtteid ja asjakohast turvavarustust (näiteks turvarakmed jne) ning tagada nii enda kui ümbritsevate isikute ja keskkonna ohutus (vältida elemendi kukkumist, vajumist, purunemist).

Elementide tõstmisel, ladustamisel ja paigaldamisel tuleb eelkõige järgida projekteerija poolt ette nähtud lahendusi ning tõstevahendite tootjapoolseid nõudeid. Kasutada tuleb sobilikke töövahendeid ning õigeid töövõtteid.

Poste tohib tõsta ainult tõsteasadest ning ladustada puit- või plastklotside kasutades, asetades need tõsteasadega samale joonele. Tõstmise ajal ei tohi tropi nurk ületada 30° vertikaalse telje suhtes. Postide paigaldamisel tuleb kasutada selleks ettenähtud ümmargust ava. Postide paigaldamisel postikingi kasutades tuleb veenduda, et kõik mutrid on korralikult kinni keeratud ning posti paigutus on vertikaalne. Postide paigaldamisel ilma postikingadeta tuleb kasutada materjale, mis peavad vastama tööprojektile (tavapäraselt kasutatakse näiteks teras- või plastklotse). Paigaldamisel kasutatavad materjalid peavad vastama tööprojektile. Elemendi ajutisel toestamisel tuleb arvestada elemendi raskuskeskmega. Ajutise toe kinnituse asukohad peavad olema elemendi raskuskeskme suhtes ülemises tsoonis ning asetatud risttelgede suunas.

Objektil võttis vastu:

/ nimi ja allkiri /

Kuupäev: