

## Talade paigaldus- ja kasutusjuhend

Kõikide elementide tõstmisel ja paigaldamisel tuleb kasutada ohutuid töövõtteid ja asjakohast turvavarustust (näiteks turvarakmed jne) ning tagada nii enda kui ümbritsevate isikute ja keskkonna ohutus (vältida elemendi kukkumist, vajumist, purunemist).

Elementide tõstmisel, ladustamisel ja paigaldamisel tuleb eelkõige järgida projekteerija poolt ette nähtud lahendusi ning tõstevahendite tootjapoolseid nõudeid. Kasutada tuleb sobilikke töövahendeid ning õigeid töövõtteid.

Talaseid tohib tõsta ainult tõsteasadest ning ladustada puit- või plastklotse kasutades, asetades need tõsteasadega samale joonele. Üldjuhul tõstetakse talad otse posti peale või posti küljes asuva raudbetoonist eenduva osa (konsooli) või terasest peitkonsooli kohale. Tõstmise ajal ei tohi tropi nurk ületada projektis ette nähtud maksimaalset lubatud nurka vertikaalse telje suhtes. Talade paigaldamisel tuleb veenduda, et toetuse pikkus ning kasutatavad materjalid vastavad tööprojektile. Posti ja tala ühenduskohas kasutatakse üldiselt neopreenist toetatja. Tropid eemaldatakse, kasutades selleks tõstukit, tellinguid, redelit või spetsiaalseid troppe, mida on võimalik avada avamismõõri abil. Tropid võib eemaldada alles siis, kui elemendid on kinnitatud ja toetatud vastavalt projektile.

Objektil võttis vastu:

/ nimi ja allkiri /

Kuupäev: